

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Τύπος μηχανήματος	Επιδαπέδιο
Λειτουργία	Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Ξηρή ηλεκτροστατική εκτύπωση
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	25 έγχρωμα / 25 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Μεγέθη χαρτιού	A4 - A3 - B4 - A5 - A6
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου	A3
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Έγχρωμο: 9.5" / Ασπρόμαυρο: 6.5"
Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερα από 25 δευτερόλεπτα
Ανάλυση Γκρι	256 κλίμακες
Πολλαπλά	1 έως 999
Ανάλυση	600 dpi
Τροφοδοσία χαρτιού	2 κασέτες χαρτιού 250φ. έκαστη / Bypass 100φ.
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού	1.600φ
Βάρη χαρτιών	1η κασέτα χαρτιού: 60 - 256gr / 2η κασέτα χαρτιού: 60 - 169gr / Διπλή όψη: 60 - 105gr / Bypass: 52 - 256gr
Zoom	25% έως 400% σε βήματα 1%
Μνήμη φωτοαντιγραφής	512 Mb
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	550φ
Αυτόματη Διπλή Όψη	Standard - Απεριόριστη
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή	Standard: 25 έγχρωμα & 25 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό
Βάρος μηχανήματος	Λιγότερα από 100 kg
Διαστάσεις	58.7 x 65.5 x 84.5 cm
Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση	220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.68 kW

Λειτουργία εκτυπωτή

Ταχύτητα εκτύπωσης	25 έγχρωμες / 25 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό
Γλώσσες εκτυπωτή	Standard: RPCS / Προαιρετικά: PCL5c, PCL6
Ανάλυση Εκτυπωτή	600 dpi
Διασύνδεση	USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Πρωτόκολλα Δικτύου	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, IBM iSeries

Λειτουργία σαρωτή

Ταχύτητα σάρωσης	Έως 41 πρωτότυπα ανά λεπτό (LEF, A4)
Ανάλυση Σάρωσης	Μέγιστο: 600 dpi
Μέγιστο Πρωτότυπο	A5 - A3
Προγράμματα οδήγησης	TWAIN Network

Λειτουργία Fax

Κύκλωμα	PSTN / PBX
Συμβατότητα	ITU-T (CCITT) G3
Ταχύτητα Modem	Έως 33.6 Kbps
Ανάλυση Fax	200 x 100/200 dpi
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ταχύτητα σάρωσης Fax	36 σελίδες ανά λεπτό
Χωρητικότητα μνήμης	Standard: 4 Mb
Backup μνήμης	Standard