

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Τύπος μηχανήματος	Επιδαπέδιο
Λειτουργία	Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Ξηρή ηλεκτροστατική εκτύπωση
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	70 έγχρωμα / 75 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Ανάλυση	600 dpi 4 bit
Ανάλυση γκρι	256 κλίμακες
Πολλαπλά	1 έως 999
Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερα από 60 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Έγχρωμο: 7.5" / Ασπρόμαυρο: 5.7"
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου	A3
Μεγέθη χαρτιού	A4 - A3 - B4 - A5 - A6
Τροφοδοσία χαρτιού	2 κασέτες χαρτιού 1.100φ. έκαστη / Bypass 100 φ.
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού	7.400 φ.
Βάρη χαρτιών	Κασέτες χαρτιού: 52 - 256gr / Διπλή όψη: 64 - 216gr / Bypass: 52 - 300gr
Zoom	25% έως 400% σε βήματα 1%
Μνήμη φωτοαντιγραφής	2048 Mb
Σκληρός Δίσκος	320 Gb
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	4.150 φ.
Αυτόματη Διπλή Όψη	Standard - Απεριόριστη
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή	Standard: 60 έγχρωμα & 65 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή	Standard: 70 έγχρωμα & 75 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό
Βάρος μηχανήματος	Λιγότερα από 298 κιλά
Διαστάσεις	75 x 85 x 1.23 cm
Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση	220 - 240 V, 50/60 Hz, 2.4 kW

Λειτουργία εκτυπωτή

Ταχύτητα εκτύπωσης	70 έγχρωμες / 75 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό
Ανάλυση εκτυπωτή	600/1200 dpi
Γλώσσες εκτυπωτή	Standard: PCL5c, PCL6, XPS / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3
Διασύνδεση	USB 2.0 Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Πρωτόκολλα Δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7, Macintosh 8.6 - 9.2.x

Λειτουργία σαρωτή

Ταχύτητα σάρωσης	Εώς 70 έγχρωμα & 82 ασπρόμαυρα πρωτοτυπα ανά λεπτό
Ανάλυση σάρωσης	Εώς 600 dpi
Προγράμματα οδήγησης	Network / TWAIN

Μέγιστο Πρωτότυπο

A3

Λειτουργία Fax

Κύκλωμα

PSTN / PBX

Συμβατότητα

ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38

Ταχύτητα Modem

Εώς 33.6 Kbps

Ανάλυση Fax

200 x 100/200 dpi

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ταχύτητα σάρωσης Fax

0.7 δευτερόλεπτα (200 x 200 dpi, A4, SEF)

Backup μνήμης

Standard