

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Τύπος μηχανήματος	Επιδαπέδιο
Λειτουργία	Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Σάρωση με δέσμη Laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	40 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Ανάλυση	600 dpi
Ανάλυση Γκρι	256 κλίμακες
Πολλαπλά	1 έως 999
Χρόνος προθέρμανσης	22 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	4.1 δευτερόλεπτα
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου	A3
Μεγέθη χαρτιού	A4 - A3 - B4 - A5 - A6
Τροφοδοσία χαρτιού	2 κασέτες χαρτιού 500φ. έκαστη / Bypass 100φ.
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού	4.400φ.
Βάρη χαρτιών	52 - 220gr
Σμικρύνσεις - Μεγεθύνσεις	Σμικρύνσεις: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% / Μεγεθύνσεις: 121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Zoom	25% έως 400% σε βήματα 1%
Μνήμη φωτοαντιγραφής	Μέγιστο 768 Mb
Σκληρός Δίσκος	40 Gb
Αυτόματη Διπλή Όψη	Standard - Απεριόριστη
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή	Standard: 40 πρωτότυπα ανά λεπτό
Βάρος μηχανήματος	Λιγότερα από 85 κιλά
Διαστάσεις	67 x 67.7 x 91 cm
Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση	220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.5 kW

Λειτουργία εκτυπωτή

Ταχύτητα εκτύπωσης	40 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό
Γλώσσες εκτυπωτή	Standard: PCL5e, PCL6 / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3, IPDS
Ανάλυση Εκτυπωτή	600 x 600 dpi
Διασύνδεση	Standard: PCL5e, PCL6 / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3, IPDS
Πρωτόκολλα Δικτύου	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Appletalk
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7, Macintosh 8.6 or later

Λειτουργία σαρωτή

Ταχύτητα Σάρωσης	39 έγχρωμα & 69 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό
Ανάλυση Σάρωσης	Μέγιστο: 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Μέγιστο Πρωτότυπο	A3
Μορφή Εξόδου	PDF / JPEG / TIFF

Scan to Email

SMTP, TCP/IP

Scan to folder

Μέσω πρωτοκόλλου SMB/NCP, FTP

Λειτουργία Fax

Κύκλωμα

PSTN / PBX

Συμβατότητα

ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38)
IP fax

Ταχύτητα Modem

Εώς 33.6 Kbps

Ταχύτητα αποστολής

56 πρωτότυπα ανά λεπτό (A4/SEF)

Χωρητικότητα μνήμης

Standard: 12 Mb / Μέγιστο: 44 Mb

Backup μνήμης

Standard